



Abreuvoir

Modèle 25R à soupape laiton 1/2"

Réf. 100.0250


Modèle 25R à soupape Inox 3/4"

Réf. 100.0259

- Bol spacieux en fonte, entièrement émaillé
- Soupape tubulaire particulièrement souple en laiton 1/2" ou en Inox 3/4": avec **raccordement femelle par le haut ou par le bas**
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Débit d'eau jusqu'à 12 l/min
- Avec 6 trous de fixation

ACCESSOIRES:

- **1 étrier double** (réf. 101.0179) pour une installation sur poteaux 1 1/4" - 2"
- **Kit de montage sur circuit en boucle 1/2" ou 3/4"**, en Inox (réf. 103.1982 ou 103.1983), pour réaliser un raccordement facile des abreuvoirs sur un circuit en boucle




également à soupape Inox 3/4"



RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, taureaux (sans anneau nasal), chevaux

Réf.	Désignation	Conditionnement	
100.0250	Abreuvoir Mod. 25R-MS1/2"	1 pièce/carton	
100.0259	Abreuvoir Mod. 25R-VA3/4"	1 pièce/carton	
101.0179	Etrier double 1 1/4" - 2"	1 pièce/sachet	
103.1982	Kit de montage sur circuit en boucle 1/2"	1 pièce/sachet	
103.1983	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"	1 pièce/sachet	



101.0179

1/2": 103.1982
3/4": 103.1983

Abreuvoir

Modèle 115

Réf. 100.0115


- Bol spacieux en fonte, entièrement émaillé
- Grand débit d'eau jusqu'à 14 l/min
- **Réglage instantané** du débit d'eau sous la palette, sans démontage et sans outils. L'arrivée d'eau de chaque abreuvoir peut être coupé individuellement.
- **Raccordement 1/2" femelle, par le haut ou par le bas**

ACCESSOIRES:

- **1 étrier double** (réf. 101.0179) pour une installation sur poteaux 1 1/4" - 2"

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, taureaux, chevaux



101.0179



Réf.	Désignation	Conditionnement	
100.0115	Abreuvoir Mod. 115	1 pièce/carton	
101.0179	Etrier double 1 1/4" - 2"	1 pièce/sachet	

