



## ALUMIX ULTRA

PATE ANTI-GRIPPAGE A BASE DE POUDRE D'ALUMINIUM

### AEROSOL

### APPLICATIONS

**ALUMIX ULTRA** est spécialement formulée pour empêcher le grippage et la corrosion des assemblages métalliques soumis à de très fortes températures (jusqu'à 800°C), afin d'en faciliter le démontage.

**ALUMIX ULTRA** est également conseillée pour le graissage de roulement fonctionnant à très faible vitesse (inférieur à 3m/minute) et à haute température.

### AVANTAGES

- Facilement applicable.
- Laisse une couche protectrice anti-corrosion sur les pièces.
- Préviend tout phénomène de grippage de pièces exposées à hautes températures.
- Résiste à la vapeur d'eau et aux fortes pressions.
- Livré avec une tête de diffusion spéciale pour produit épais, pour ne pas avoir de problème de bouchage de l'aérosol.

### CARACTERISTIQUES DE LA PATE

PROPRIETES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Aspect	-	Visuel	Lisse
Couleur	-	Visuelle	Argentée
Consistance	Grade NLGI	NF T 60506	1
Pénétrabilité à 25°C	1/10 mm	NF T 60132	285 / 310
Point de goutte	°C	NF T 60102	180

*Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif*

### CARACTERISTIQUES DE L'AEROSOL

- Volume brut : 650 ml
- Contenu net : 500 ml
- Poids net : 322 g
- Masse de produit actif : 161 g
- Valve à double bille pour une utilisation multi-positions
- Livré avec 2 têtes de diffusion : 1 classique et 1 courte (spéciale pour produit épais)

ALUMIXULA-A1-12/2003

1/2

**UNIL OPAL**

Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin - B.P. 88 - 49403 SAUMUR cedex - FRANCE - Téléphone : 02.41.40.18.40 - Fax : 02.41.50.52.43  
Beauvais (60) - La Chapelle (59) - Lamanon (13) - Poitiers (86) - Puisseaux (45) - E-mail : [info@unil-opal.fr](mailto:info@unil-opal.fr)

► N° Indigo 0 825 825 925  
0,150 € TTC / MN





# FICHE TECHNIQUE

## ALUMIX ULTRA

### HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Ne jeter que des récipients absolument vides.

L'élimination après usage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur.

Gaz propulseur : butane (extrêmement inflammable).

ALUMIXULA-A1-12/2003

### UNIL OPAL

Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin - B.P. 88 - 49403 SAUMUR cedex - FRANCE - Téléphone : 02.41.40.18.40 - Fax : 02.41.50.52.43  
Beauvais (60) - La Chapelle (59) - Lamanon (13) - Poitiers (86) - Puisieux (45) - E-mail : [info@unil-opal.fr](mailto:info@unil-opal.fr)

