

## AXEL MULTI TRACTO

LUBRIFIANT MULTIFONCTIONNEL POUR TRACTEURS AGRICOLES

### APPLICATIONS

**AXEL MULTI TRACTO** lubrifie tous les organes des engins agricoles : tracteurs, moissonneuses-batteuses, ensileuses automotrices, etc.

Ce lubrifiant multifonctionnel est recommandé pour la rationalisation du parc de lubrifiants, il supprime ainsi tout risque d'erreur et permet de réduire les stocks.

### AVANTAGES

- ◆ Multifonctionnelle : moteurs, hydraulique, transmissions mécaniques, freins immergés.
- ◆ Viscosité étudiée pour démarrages faciles à basses températures et pour transmission rapide des commandes hydrauliques.
- ◆ Adapté aux charges rencontrées dans des transmissions mécaniques, dans des conditions normales d'utilisation.
- ◆ Suppression du broutage au niveau des freins immergés.
- ◆ Espacement des vidanges.
- ◆ Anti-usure, anti-mousse et anti-corrosion.

### PERFORMANCES

**AXEL MULTI TRACTO** répond aux normes et spécifications suivantes :

#### Multifonctionnelles

JOHN DEERE J27

MASSEY FERGUSON MF 1139

FORD M2C159B

#### Moteurs

API CE/SF/CF4

MIL-L-2104 E

MIL-L-46152B

CCMC D4/G2

ACEA E2

MB 227.1/228.1

#### Transmissions et freins immergés

API GL4

CATERPILLAR T02

JOHN DEERE J20A/J20C

API GL5 (faible vitesse, couple élevé)

M2C 134 D

MF 1127A/1135

ALLISON C4

## AXEL MULTI TRACTO

### CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES	
			15W30	15W40
Grade SAE	-	-	15W30	15W40
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NF T 60101	890	890
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60100	79,4	104
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60100	10,9	14,1
Indice de viscosité	-	NF T 60136	125	138
Point d'éclair	°C	NF T 60118	220	225
Point d'écoulement	°C	NF T 60105	-33	- 33
Teneur en cendres sulfatées	% masse	NF T 60143	1,4	1,4
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	10,7	10,7

*Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif*

### HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.