

AXEL TP UNIVERSEL

LUBRIFIANT A BASE DE SYNTHESE, MULTIFONCTIONNEL
POUR L'AGRICULTURE ET LES TRAVAUX PUBLICS

APPLICATIONS

AXEL TP UNIVERSEL est conseillé pour lubrifier les organes aussi variés que :

- moteurs diesel et turbo diesel,
 - moteur à essence,
 - boîtes de vitesses et de transfert,
 - transmissions hydrostatiques et hydrauliques,
 - freins immergés,
- équipant les tracteurs, machines agricoles et engins de travaux publics.

AVANTAGES

- Multifonctionnel : diminution du stock et suppression du risque d'erreur.
- Indice de viscosité très élevé favorisant la rapidité des transmissions hydrauliques.
- Bas point d'écoulement facilitant les démarrages à froid.
- Anti-mousse.

PERFORMANCES

AXEL TP UNIVERSEL répond aux exigences suivantes :

API CE/SF/CF4

JOHN DEERE J27/J20C

API GL4+

FORD M2C 159B/134D

MASSEY FERGUSON MF 1139 / 1144

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60101	878
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60100	89
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60100	13,4
Indice de viscosité	-	NF T 60136	151
Point d'éclair VO	°C	NF T 60118	216
Point d'écoulement	°C	NF T 60105	-39

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

AXTP-B2-04/2003

1/2

AXEL TP UNIVERSEL

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.