



## CHAINE FILANTE 75F, 125F

HUILES POUR CHAINE DE TRONCONEUSE  
QUALITES PROFESSIONNELLES

### APPLICATIONS

Huiles adhérentes pour la lubrification de chaînes de tronçonneuses :

- **CHAINE FILANTE 75F** est une qualité professionnelle pour toutes les saisons.
- **CHAINE FILANTE 125F** est une qualité professionnelle plus particulièrement recommandée en été.

### AVANTAGES

Les huiles filantes sont des lubrifiants renforcés par des polymères assurant l'adhésivité du film d'huile sur la chaîne et le guide.

La **CHAINE FILANTE 75F** présente une excellente fluidité en hiver ainsi qu'une forte adhérence à la chaîne et à son guide pendant l'utilisation en périodes chaudes.

La **CHAINE FILANTE 125F** est une qualité très épaisse pour les périodes très chaudes et en utilisation intensive. Elle limite les consommations d'huile tout en protégeant parfaitement la chaîne et son guide. Elle limite également les projections d'huile.

### PERFORMANCES

Les **CHAINE FILANTE 75F et 125F** sont conformes aux exigences des marques :

MAC CULLOCH, HOMELITE, HUSQVARNA, STIHL, etc...

### CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	CARACTERISTIQUES	
			75F	125F
Masse volumique à 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	NF T 60101	868,3	872,2
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> s	NF T 60100	130	220
Viscosité cinématique à 100°C	m <sup>2</sup> s	NF T 60100	13,5	19,0
Indice de viscosité		NF T 60136	99	97
Point d'éclair	°C	NF T 60118	253,7	275,6
Point d'écoulement	°C	NF T 60105	-9	-9

*Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif*

CF-A2-06/2003

**UNIL OPAL**

Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin - B.P. 88 - 49403 SAUMUR cedex - FRANCE - Téléphone : 02.41.40.18.40 - Fax : 02.41.50.52.43  
Beauvais (60) - La Chapelle (59) - Lamanon (13) - Poitiers (86) - Puiseaux (45) - E-mail : [info@unil-opal.fr](mailto:info@unil-opal.fr)

N° Indigo 0 825 825 925  
0,150 € TTC / MN

